

1. PRODUCTO	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA PEATONAL
2. CÓDIGO-REFERENCIA	ANTIPANICO 1H SOB STD-P NR, ANTIPANICO 1H SOB STD-P NV, ANTIPANICO 1H SOB STD-S INOX, ANTIPANICO 1H SOB STD-M PL
3. USO PREVISTO	Puertas peatonales de 1 y 2 hojas
4. EMPRESA Y DIRECCIÓN	INTHER H&S, S.L.U. C/ Ibsen 17 29004, Málaga – Spain
5. LABORATORIO DE ENSAYOS	LGAi Technological Center, S.A.
6. INFORME Y/O CERTIFICADO	0370-CPR-6320
7. FECHA DE EMISIÓN	18 de noviembre de 2022
8. DESCRIPCION DE PRODUCTO	Barra antipánico, de alta resistencia y durabilidad, preparada para su colocación en puertas de 1 y 2 hojas de la serie BARRA ANTIPÁNICO SOBREPONER STD con 4 acabados distintos.
9. NORMA DE ENSAYO	UNE-EN 1125:2008 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
10. RESULTADO DE ENSAYOS	3 7 6 B 1 4 2 2 A A CATEGORÍA DE USO DURABILIDAD PESO DE PUERTA RESISTENCIA AL FUEGO SEGURIDAD DE PERSONAS RESISTENCIA A LA CORROSIÓN SEGURIDAD DE BIENES PROYECCIÓN DE LA BARRA TIPO DE BARRA CAMPO DE APLICACIÓN Uso muy alto 200.000 ciclos Hasta 200 kg Apta para utilización en puertas cortafuego y/o estancas al humo Apta Alta resistencia a la corrosión (240 horas) Apta Baja proyección, menor a 100 mm Barras de empuje Apta para utilización en puertas de 1 y 2 hojas
11. SUSTANCIAS PELIGROSAS	Los materiales de los productos no contienen ni liberan ningún tipo de sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de en condiciones normales de uso.
12. RESPONSABILIDAD	Los textos del presente documento, tiene carácter meramente informativo y se emite bajo la responsabilidad de INTHER H&S, S.L.U. se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.
Málaga, 30 de agosto de 2023	INTHER H&S, S.L.U. B-29071123 C/ Ibsen, Nº 17 29004 MÁLAGA INTHER H&S, S.L.U.