


1. PRODUCTO	MANILLA INOX PARA CERRADURA DE PUERTA PEATONAL
2. CODIGO-REFERENCIA	JGO ROSETA CINTIA
3. USO PREVISTO	Puertas peatonales de 1 y 2 hojas (hoja activa)
4. EMPRESA Y DIRECCIÓN	INTHER H&S, S.L.U. C/lbsen 17 29004, Málaga – Spain
5. LABORATORIO DE ENSAYOS	FUNDACIÓN TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION
6. INFORME Y/O CERTIFICADO	060452
7. FECHA DE ENSAYO	14 de Octubre de 2016
8. DESCRIPCION DE PRODUCTO	JGO ROSETA CINTIA para accionamiento de cerradura de embutir, de alta resistencia y durabilidad, y preparada para su colocación en puertas de 1 y 2 hojas (hoja activa).
9. NORMA DE ENSAYO	Ensayos de resistencia a la corrosión. “Herrajes para la edificación. Resistencia a la corrosión. Requisitos y métodos de ensayo, según la norma UNE-EN-1670:2007 Y UNE-EN 1670:2007/AC:2008”.
10. RESULTADO DE ENSAYOS	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Grado 5: 480 horas </div>
11. SUSTANCIAS PELIGROSAS	Los materiales de los productos no contienen ni liberan ningún tipo de sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de en condiciones normales de uso.
12. RESPONSABILIDAD	Los textos del presente documento, tiene carácter meramente informativo y se emite bajo la responsabilidad de INTHER H&S, S.L.U. se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.
Málaga, 11 de noviembre de 2022	 INTHER H&S, S.L.U. B-29071103 C/ lbsen, Nº 17 29004 MÁLAGA INTHER H&S, S.L.U.