CAP 03 Plano General de Ensamble / Assembly Drawing

④Conectar los cables:
Conectar los conectores de 6 y 10 pines
(Nota: No tire de los cables).

(Negro)

nota:use the IN side penetrate
outdoor to indoor the screws
is install
the both side

⑤ Fijar el panel trasero

(blanco)

(Blanco)

③ Instalar la Manilla

(Negro)

② Inserte el eje

Uso llave mecánica:

Puerta Derecha: Inserte la llave en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el final (como muestra la tabla)

Puerta Izquierda:
Inserte la llave en el sentido de las agujas del reloj hasta el final.
Advertencia: asegúrese de que la llave mecánica pueda desbloquearse normalmente antes de cerrar la puerta.

⑦ Asegúrese de que todas las piezas funcionen correctamente antes de cerrar la caja de la batería y la cubierta (con el tornillo de fijación). La caja de la batería se fija con el velcro. Tenga cuidado al liberar la caja de la batería. No tire del cable en caso de romperlo.

Pasos Montaje
①Fije la cerradura a la puerta.

⑦Instalar el cerradero
en el marco de la puerta.

Panel Trasero

Exterior

Interior

Cubierta Batería

Luz indicador
del cerrojo

Cómo Hacer los agujeros en la puerta

Borde

Borde

①Marca los puntos

Este
agujero sólo
se hace por
dentro:

② Taladra los agujeros
Deben corresponder al
tamaño del diagrama

Línea Central

③Cincelar acorde
al diagrama

Panel Frontal

Indicador Luz

Área de
Inducción.