

1. PRODUCTO	BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA PEATONAL
2. CÓDIGO-REFERENCIA	ANTIPANICO 2H SOB STD-P NR, ANTIPANICO 2H SOB STD-P NV, ANTIPANICO 2H SOB STD-S INOX, ANTIPANICO 2H SOB STD-M PL
3. USO PREVISTO	Puertas peatonales de 2 hojas
4. EMPRESA Y DIRECCIÓN	INTHER H&S, S.L.U. C/ Ibsen 17 29004, Málaga – Spain
5. LABORATORIO DE ENSAYOS	LGAI Technological Center, S.A.
6. INFORME Y/O CERTIFICADO	0370-CPR-6320
7. FECHA DE EMISIÓN	18 de noviembre de 2022
8. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	Barra antipánico, de alta resistencia y durabilidad, preparada para su colocación en puertas de hojas de la serie BARRA ANTIPÁNICO SOBREPONER STD con 4 acabados distintos.
9. NORMA DE ENSAYO	UNE-EN 1125:2008 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
10. RESULTADO DE ENSAYOS	<p> CATEGORÍA DE USO → Uso muy alto DURABILIDAD → 200.000 ciclos PESO DE PUERTA → Hasta 200 kg RESISTENCIA AL FUEGO → Apta para utilización en puertas cortafuego y/o estancas al humo SEGURIDAD DE PERSONAS → Apta RESISTENCIA A LA CORROSIÓN → Alta resistencia a la corrosión (240 horas) SEGURIDAD DE BIENES → Apta PROYECCIÓN DE LA BARRA → Baja proyección, menor a 100 mm TIPO DE BARRA → Barras de empuje CAMPO DE APLICACIÓN → Apta para utilización en puertas de 1 y 2 hojas </p>
11. SUSTANCIAS PELIGROSAS	Los materiales de los productos no contienen ni liberan ningún tipo de sustancia peligrosa en niveles superiores a los máximos especificados en las normas europeas de en condiciones normales de uso.
12. RESPONSABILIDAD	Los textos del presente documento, tiene carácter meramente informativo y se emite bajo la responsabilidad de INTHER H&S, S.L.U. se sugiere consultar la vigencia y exactitud de los mismos.
Málaga, 30 de agosto de 2023	<p> INTHER H&S, S.L.U. B-29071123 C/ Ibsen, Nº 17 29004 MÁLAGA </p> <p>INTHER H&S, S.L.U.</p>