

1. PRODUIT	FERME-PORTE HYDRAULIQUE POUR PORTES PIËTONNIERS
2. CODE-REFERENCE	CTG92
3. UTILISATION	Portes coupe-feu, anti-fumée et / ou des voies d'évacuation
4. ENTREPRISE ET ADRESSE	INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A. Calle Travesía Nº 5, Nave nº 16 y 17 46220, Picassent, Valencia – Spain
5. SYSTÈME D'ÉVALUATION	SYSTÈME 1
6. NOTIFIÉE ORGANIZATION / No.	WARRINGTON / Nº 1121
7. NUMÉRO DE CERTIFICAT	1121-CPR-AD5392
8. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 Quincaillerie pour le bâtiment - Dispositifs de fermeture de porte avec amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai. 4 8 2/4 1* 1 3 CATÉGORIES D'UTILISATION ← Cierre au 180° DURABILITE ← 500.000 cycles FORCE FERME-PORTE ← Force 2/4 RÉSISTANCE AU FEU ← Appropriés au portes et / ou étanches à la fumée d'incendie SÉCURITÉ PERSONNELLE ← Approprié RÉSISTANCE À LA CORROSION ← Résistance à la corrosion (96 heures)
9. SUBSTANCES DANGEREUSES	Les matériaux des produits ne contiennent ni ne libèrent aucune substance dangereuse dépassant le maximum spécifié dans les normes européennes dans les niveaux d'utilisation normales.
10. RESPONSABILITÉ	Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A., veiller au respect de la performance déclarée d'un produit déterminé.
Valencia, 06 de Mai de 2018	 INTHER SYSTEMS EUROPE, S.A.